

Prestandadeklaration

NR DÅBF:20

Produktens unika identifikationskod

Draken åldringsbeständig byggfolie 0,20 mm

Avsedd användning

Luft- och ångspärr i byggnader, för montage i väggar, innertak samt golv. Produkttyp A, Polyeten

Tillverkare

Draken i Reftete AB
Fabriksgatan 1, 333 75 Reftete, Sverige
Tel: 0371-207 70, Fax: 0371-206 89
E-post: info@draken.se, Hemsida: www.draken.se

Tillverkarens representant

Christian Sandin
Fabriksgatan 1, 333 75 Reftete, Sverige
Tel: 0371-20770
E-post: christian.sandin@draken.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

System 3

Produktcertifiering

Harmoniserad standard

EN 13984:2013

Anmält organ

SP (0402) RISE Research Institutes of Sweden AB

Egenskaper enligt EN 13984:2013

Värde

Enhet

Egenskaper enligt EN 13984:2013	Värde	Enhet
Brandmotstånd (5.12)	Klass F	Ingen
Vattentäthet (5.5 EN 1928 - metod A, krav: vattentät vid 2 kPa i 24h)	Godkänd (vattentät)	Ingen
Slagstyrka (5.6 ASTM D 1709 metod B)	303	G
Beständighet, artificiell åldring, exponering i förhöjd temperatur, vattengenomgångsmotstånd (5.7.1 EN 1296, 12 veckor i 70°C, utvärdering med EN 1931)	Pass	Ingen
Beständighet, mot alkali (5.7.2 EN 1847 vätska 2, 28d i 23°C utvärdering med EN 12311-2 metod B, rektangulär)	Pass	Ingen
Rivhållfasthet nail shank LR/TR (5.8 EN 12340-1)	91/97	N
Vattengenomgångsmotstånd (5.10 EN 1931-B)	4,1x10 ⁶	s/m
	5,7x10 ¹¹	m ² Pa/kg
	111	m (s _d -värde)
Töjningsegenskaper, draghållfasthet LR/TR (5.11 EN 12311-2 metod A, rektangel)	191/174	N/50 mm
Töjningsegenskaper, brottöjning LR/TR (5.11 ISO 527-3)	731/837	%
Farliga ämnen	NPD	Ingen
Skarvstyrka (joint strenght)	NPD	Ingen

Prestandan för produkten överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Underteckant för tillverkaren av:



Christian Sandin

Produktansvarig

Reftele, 2019-03-11