

Gräsarmering

2021-05-31

Material:	Polyeten (PE)
Mått:	3,5 x 10 m & 5 x 10 m. Höjd: 7 cm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Tenax



Beskrivning:

Tenax gräsarmering bildar en madrass av celler som används för att till exempel skydda sluttningar som utsätts för djup erosion eller för större gräsytor som bör armeras för att kunna utnyttjas och klara av normala påfrestningar av fordon (så som rattutslag vid vändning eller parkering samt bromsning).

Cellerna är sammankopplade genom korsningar som har en central öppning genom vilken vatten kan passera. Detta gör så att alla celler är hydrauliskt sammankopplade och vatten kan strömma förbi utan att lägga vikt och förstöra strukturen.

De finns i olika höjder och diametrar, de tillverkas av Polyeten. Den finns i grön och svart färg, den gröna används med fördel där gräs ska läggas samtidigt som den svarta används när man ska förstärka med jord. Armeringen säljes i rullar. Om lutningen är större än 35° rekommenderas en annan produkt.

Gräsarmeringen används med fördel vid:

- Förstärkning av diken och vägkanter.
- Säkrar där underlaget normalt är mjukt och inte körbart.
- Passar perfekt till gröna parkeringar eller andra grönytor där fordon kan behöva tillträde.
- Campingplatser på grönytor där tyngre fordon ska kunna parkera och trafikera.
- Färstärker ytor vid till exempel hästhoppningsanläggningar, stall eller vid olika typer av motorsportsanläggningar.
- Vid sluttningar som utsätts för djup erosion, där en stark jordstängning behövs.

Artikelnr	Benämning	Mått	Lutning
81205050	Gräsarmering 4/200	3,5 x 10 m, H: 7 cm	> 25° till ≤ 35°
81204550	Gräsarmering 3/200	3,5 x 10 m, H: 7 cm	< 25°
81304150	Gräsarmering 4/300	5 x 10 m, H: 7 cm	> 25° till ≤ 35°
81304050	Gräsarmering 3/300	5 x 10 m, H: 7 cm	< 25°